436.63 / -0.745

(ca.436,61)

437.10 / -0.275

(ca.436,73)

6,54 x 0,6 = 3,92

Container 2,5/4,0 m

Container 2,5/4,0 m

Container 2,5/4,0 m

15.74

3m Mindestabstand

436.48 / -0.895

6Stg. 15/30cm

90/200 Fluchttüre

Schriftverkehr ...

Rollwagenlager / Kommissionierung
366.0m² (davon 270.9m² Lagerfläche)
RH 5,00m

EG = +/-0.00 / 437.375

24.99

15.48

437.315 / -0.06

Sectionaltor 300/400

Sectionaltor 300/330

Ladezone überdacht 2 x Rampe H 80cm

Ladezone überdacht

437.375 / ±0.00

9.35

9.41

Schacht RW1

Schacht RW2

Waschtrog

Warenlift

Eingang 3,45m² ± 0.00

Fluchttüre 90/200

55Stg. 17,5/27cm

Brandabschnitt zw. UG/EG

5,91 x 0,6 = 3,55

EINGANG

Fluchttüre 105/240

Büro = -0.875 / 436.50

18Stg. 17,5/27cm

< Sichtbeton >

E30c 85/200

Flur 6,19m²

WC-H 3,7m²

Lager, Kopierer 4,02m²

Server 3,65m²

WC-D 3,61m²

Aufenthalt, Teeküche 10,53m²

Eingang / Erschließung 37,82m²

Abwicklung / Kundendienst - 8 AP 58,34m²

gelenkiger Anschluss mit Kurzrohren

Ø 150 PP - SN12

BH 1,00

436.60 / -0.775

6,99 x 0,6 = 4,19

6,82 x 0,6 = 4,09

Schacht SW1

Schacht SW2

3m Mindestabstand

17.21

17.68

1.58 BH 1,00

"Rampe" im Mittel ca 6,7%

1,8%

2%

1%

3,4%

2,5%